


**NA4822-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA.-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Jaula | Norma | |
| Juego radial del rodamiento | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Recubrimiento | Sin | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 110 mm | Diámetro del agujero |
| D | 140 mm | Diámetro exterior |
| B | 30 mm | Anchura |
| C _r | 106.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 216.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 36.500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 3.900 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 2.270 1/min | Velocidad de referencia |
| m | 1,079 kg | Peso |

Medidas

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 120 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| r _{min} | 1 mm | Medidas mínimas del chafán |
| s | 0,8 mm | Desplazamiento axial |



Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido