

**NA4904-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA49...-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
D	37 mm	Diámetro exterior
B	17 mm	Anchura
C _r	23.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	25.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	4.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	16.900 1/min	Limiting speed
n _{gr}	9.400 1/min	Velocidad de referencia
m	78 g	Peso

Medidas

F	25 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chafilán
s	0,8 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido