

**HK1616-2RS-L294**

Casquillo de agujas

Caquillos de agujas HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L294	Grasa (L294)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	16 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	22 mm	Diámetro exterior
C_r	7.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	9.700 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.180 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	9.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	9.300 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$\approx m$	14 g	Peso

Medidas

C_1	16 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

IR12X16X16-XL

Anillos interiores IR adecuados

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido