


**NA4920-XL-C3-2S**

Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA49...-XL, single row,
with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Agujero de engrase	With	
Recubrimiento	Sin	
Lubricante	Sin	
Rodamientos variados	2S	2 bearings sorted together

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	140 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C _r	144.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	270.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	46.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	4.000 1/min	Limiting speed
n _{gr}	2.550 1/min	Velocidad de referencia
m	1,927 kg	Peso



Medidas

F	115 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	2 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido