

NA4928-XL-C3-2S

Rodamiento radial de rodillos

Rodamiento radial de rodillos NA..-XL


X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Agujero de engrase	With	With
Recubrimiento	Sin	
Lubricante	Sin	
Obturaciones	Sin	
Características especiales	Sin	Sin
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design



Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	50 mm	Anchura
C _r	237.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	500.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	79.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	2.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{G Grease}	1.740 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n _{gr}	1.860 1/min	Velocidad de referencia
m	4,105 kg	Peso






Medidas

r _{min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
F	160 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
s	1,5 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Espacio constructivo reducido