




HK3016-2RS-AS1-L271 [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK...-2RS-AS1, de una hilera, con jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	37 mm	Diámetro exterior
C_r	12.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	18.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.440 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$\approx m$	27,255 g	Peso

Medidas

C_1	16 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Ver detalles del producto en Medias

13.11.2025, 01:30:09 WET

SCHAEFFLER

Información adicional

LR25X30X16,5

Anillos interiores LR apropiados

IR25X30X17-XL

Anillos interiores IR adecuados