



**NKI25/20-TV-RR-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Agujero de engrase	With	
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect
Lubricante	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	38 mm	Diámetro exterior
B	20 mm	Anchura
C _r	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	39.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	7.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	15.300 1/min	Limiting speed
n _{gr}	8.100 1/min	Velocidad de referencia
≈m	0,079 kg	Peso









Medidas

F	29 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Protección contra la corrosión
-  Espacio constructivo reducido