


**RMEY30-XL-N**

## Soporte-brida

Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centrado, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Ranura	N	Soporte de fundición con ranura para las tapas de protección
Material	GG	Grey cast iron

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
H	125 mm	Altura de brida
U	20,2 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	20.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	480 N	Límite de carga por fatiga, radial
m	0,96 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	100 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
N	11,5 mm	Agujero de fijación
Z	80 mm	Diámetro del resalte
	h8	Diámetro juego del resalte
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	20,5 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	9,5 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	2 mm	Distancia pista de rodadura
B	38,1 mm	Anchura
S	2 mm	Anchura del chaflán
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
ME06	Soporte
GYE30-XL-KRR-B	Referencia rodamiento
KASK06	Tapa protectora

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento