


**NE45-KRR-B-L285/70-OSE** [🔗](#)

Rodamiento insertable

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Lubricante	L285/70	Grasa (L285/70)
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	100 mm	Diámetro exterior
B	42,9 mm	Anchura
C _r	53.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	31.600 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,975 kg	Peso

Medidas








C	25 mm	Ancho del anillo exterior
S	19,2 mm	Distancia pista de rodadura
d ₁	60,26 mm	Diámetro del borde del anillo interior

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos