


**NA4906-2RSR-XL-C3-L114**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal
Recubrimiento	Sin	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	23.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	28.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	5.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	7.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	0,107 kg	Peso

## Medidas

F	35 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	17 mm	Ancho del anillo exterior
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chafán



### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido