

**RA106-XL-NPP-L402/70-OSE**

Rodamiento insertable

X-life

Información técnica

Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	Z	
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor
Lubricante	L402/70	Lubricant L402/70

Medidas principales y datos de rendimiento

d	34,925 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 34,925 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
D	72 mm	Diámetro exterior
B	25,4 mm	Anchura
C _r	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,338 kg	Peso

Medidas

C	19 mm	Ancho del anillo exterior
S	9,5 mm	Distancia pista de rodadura

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos