
**BK2518-RS** **Casquillo de agujas con fondo**

Casquillos de agujas con fondo BK...RS,
obturación de labio en un lado

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación del cliente)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	25 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	32 mm	Diámetro exterior
C	18 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	15.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	24.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	3.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	6.100 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación
m	34 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
$C_{t min}$	15,3 mm	Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

LR20X25X20,5

Anillos interiores LR apropiados

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido