


**NA4910-2RSR-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Recubrimiento	Sin	

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	50 mm	Diámetro del agujero
D	72 mm	Diámetro exterior
B	23 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	45.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	64.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	10.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	4.650 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	286,1 g	Peso

**Medidas**

F	58 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido