
**HK1814-RS** **Casquillo de agujas**

Casquillos de agujas HK..-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	18 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	24 mm	Diámetro exterior
C	14 mm	Anchura
C_r	8.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	10.900 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.330 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	8.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	8.400 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
m	14,286 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

LR15X18X16,5	Anillos interiores LR apropiados
IR15X18X16-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido