
**BK1614-RS**

Casquillo de agujas con fondo

Casquillos de agujas con fondo BK...RS,
obturación de labio en un lado

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación del cliente)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	16 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	22 mm	Diámetro exterior
C	14 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	7.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	9.700 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.180 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	9.300 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	9.300 1/min	Velocidad límite de rotación
m	15 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chafilán
$C_{t min}$	11,3 mm	Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo



Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

IR12X16X13-XL

Anillos interiores IR adecuados

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido