


**NA4907-2RSR-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

| | | |
|---------------|------|---|
| Obturaciones | 2RSR | Obturaciones de contacto en ambos lados |
| Recubrimiento | Sin | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| d | 35 mm | Diámetro del agujero |
| D | 55 mm | Diámetro exterior |
| B | 21 mm | Anchura del anillo interior |
| C _r | 29.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 39.500 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 7.400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G Grease | 6.400 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
| ≈m | 0,178 kg | Peso |

Medidas

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 42 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
| r _{min} | 0,6 mm | Medidas mínimas del chaflán |



Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido