
**HK3018-RS** **Casquillo de agujas**

Casquillos de agujas HK..-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	37 mm	Diámetro exterior
C	18 mm	Anchura
$C_r$	17.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	3.850 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$m$	34,01 g	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

**Rango de temperatura**

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

LR25X30X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR25X30X20-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido