
**HK2818-RS**

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK..-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

Información técnica



Variante de su producto actual

Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	28 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	35 mm	Diámetro exterior
C	18 mm	Anchura
C_r	16.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	26.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	3.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	5.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	5.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
m	31 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura





T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

LR22X28X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR22X28X20-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en un lado
-  Espacio constructivo reducido