

**HK1520-2RS**

Casquillo de agujas

Caquillos de agujas HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C_r	10.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	14.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.810 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$\approx m$	17,365 g	Peso

Medidas

C_1	20 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido