



**NKI40/30-TV-XL-C2**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Recubrimiento	Sin	

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	52.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	103.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	19.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	10.200 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	5.400 1/min	Velocidad de referencia
m	208 g	Peso

**Medidas**






F	45 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1 mm	Desplazamiento axial



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido