


**NA4906-2RSR-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Anchura del anillo interior
C _r	23.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	28.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	5.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	7.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	0,107 kg	Peso

Medidas

F	35 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	17 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido