


**RNA4909-RSR-XL-2S**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas RNA49.-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin
Jaula	Norma
Propiedades de la jaula	Norma
Clase de tolerancia	PN Normal

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	52 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	68 mm	Diámetro exterior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	43.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	59.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	9.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	5.100 1/min	Velocidad límite de rotación
$m$	0,183 kg	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido