



**NKI45/35-TV-XL-C2**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

| | | |
|---------------|-----|---------------------------|
| Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
| Recubrimiento | Sin | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 45 mm | Diámetro del agujero |
| D | 62 mm | Diámetro exterior |
| B | 35 mm | Anchura |
| C _r | 67.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 132.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 24.300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 9.200 1/min | Limiting speed |
| n _{gr} | 4.950 1/min | Velocidad de referencia |
| m | 308 g | Peso |

Medidas

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 50 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| r _{min} | 0,6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| s | 2 mm | Desplazamiento axial |



Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido