


**NA4904-2RSR-RR-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	20 mm	Diámetro del agujero
D	37 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Anchura del anillo interior
$C_r$	19.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	19.900 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	3.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	10.100 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$\approx m$	79,139 g	Peso

**Medidas**






F	25 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	17 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Protección contra la corrosión
-  Espacio constructivo reducido