


**NA4903-2RSR-XL-C2**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturaciones de contacto en ambos lados
Juego radial del rodamiento	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	17 mm	Diámetro del agujero
D	30 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Anchura del anillo interior
C _r	10.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	11.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	2.220 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	12.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	0,04 kg	Peso

Medidas

F	22 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	13 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido