

**HK1816-AS1-B-L271** **Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK...AS1-B, de una hilera, con jaula

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	18 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	24 mm	Diámetro exterior
C	16 mm	Anchura
C_r	11.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	17.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.180 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	14.000 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{G Grease}$	8.400 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	10.400 1/min	Velocidad de referencia
m	15,535 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------







Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD18X24X3	Anillo obturador
G18X24X3	Anillo obturador 2
LR15X18X16,5	Anillos interiores LR apropiados
IR15X18X16,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  Espacio constructivo reducido