


**RSL183005-A-XL**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing RSL1830..-XL, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
E _w	42,51 mm	Outer envelope circle
B	16 mm	Anchura
C _r	35.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	32.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	5.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	10.900 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	80,22 g	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	34,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
X	9 mm	Raceway width








Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
d_1	34,6 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
T_K	36,51 mm	Pitch circle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado