
**VSI200644-N-RL1** [↗](#)

Slewing ring, 4 point contact bearing, internal gear teeth

Slewing ring, 4 point contact bearing, internal gear teeth

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Gearing	N	Normalized gear teeth on bearing ring
Juego radial del rodamiento	RL1	Radial clearance 0 to 0,1; axial tilting clearance 0 to 0,21

Medidas principales y datos de rendimiento

d_1	546 mm	Diámetro del agujero
T	4,5 mm	Longitud centrado anillo interior
H	56 mm	Altura
D_a	716 mm	Diámetro exterior
	-0,6 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
h_a	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
h_i	44,5 mm	Anchura
$\approx m$	49,11 kg	Peso



Medidas

D_i	645,5 mm	
	0,6 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
L_a	690 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
n_a	36	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
d_B	14 mm	Agujero de fijación
d_a	642,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,6 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
L_i	605 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
d_{Bi}	M12	Agujero de fijación roscado
G_i	20 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite
n_i	36	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\ zul}$	148.700 N	Carga radial máx. tornillos
m	6 mm	Módulo de engranaje
z	93	Número de dientes
d_0	558 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje
$F_{z\ norm}$	23.700 N	Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga
$F_{z\ max}$	35.000 N	Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes

Rango de temperatura

T_{min}	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Factores de cálculo

C_a	162.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C_{0a}	1.040.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C_r	147.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	475.000 N	Capacidad de carga estática, radial

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento