



**FAG****UCF215-48** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCF

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	76,2 mm	Diámetro del agujero
L	200 mm	Anchura de la brida
U	78,5 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	66.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	44.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	2.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	6,6 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	159 mm	Distancia agujero de fijación
N	19 mm	Agujero de fijación
N <sub>1</sub>	159 mm	Distancia agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	56 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	24 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	34 mm	Distancia pista de rodadura
B	78,5 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
F215	Soporte
UC215-48	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento