



**FAG****UCF207-21** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCF

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	33,338 mm	Diámetro del agujero
L	117 mm	Anchura de la brida
U	44,4 mm	Altura total de la unidad
C _r	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	800 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,503 kg	Peso

Medidas de montaje

J	92 mm	Distancia agujero de fijación
N	14 mm	Agujero de fijación
N ₁	92 mm	Distancia agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	34 mm	Altura soporte
A ₁	16 mm	Grosor de la brida
A ₂	19 mm	Distancia pista de rodadura
B	42,9 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
F207	Soporte
UC207-21	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento