


**FAG****UCF208-24** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCF

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	38,1 mm	Diámetro del agujero
L	130 mm	Anchura de la brida
U	51,2 mm	Altura total de la unidad
C _r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	840 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,986 kg	Peso

Medidas de montaje

J	102 mm	Distancia agujero de fijación
N	16 mm	Agujero de fijación
N ₁	102 mm	Distancia agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	36 mm	Altura soporte
A ₁	16 mm	Grosor de la brida
A ₂	21 mm	Distancia pista de rodadura
B	49,2 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
F208	Soporte
UC208-24	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento