

**FAG****UCFL209-28** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCFL

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	44,45 mm	Diámetro del agujero
L	108 mm	Anchura de la brida
H	188 mm	Altura de brida
U	52,2 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	1.060 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	1,91 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	148 mm	Distancia agujero de fijación
N	19 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	38 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	18 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	22 mm	Distancia pista de rodadura
B	49,2 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
FL209	Soporte
UC209-28	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento