**NA6908-ZW-RR-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA69...ZW, serie de medidas 69, de dos hileras

X-life

Información técnica

Variante de su producto actual



Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C _r	60.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	116.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	15.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	9.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	5.100 1/min	Velocidad de referencia
m	0,43 kg	Peso

Medidas

F	48 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial





Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	300 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido