
**HK2518-RS-AS1-L271** [↗](#)

## Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK..-RS-AS1, de una hilera, con jaula

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	25 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	32 mm	Diámetro exterior
C	18 mm	Anchura
$C_r$	15.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	24.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	3.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$m$	34 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

---

LR20X25X20,5

Anillos interiores LR apropiados

IR20X25X20-XL

Anillos interiores IR adecuados