
**HK1518-RS-AS1-L271** [↗](#)**Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK..-RS-AS1, de una hilera, con jaula

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	18 mm	Anchura
$C_r$	10.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	14.400 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.810 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$m$	15,62 g	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chafián
-----------	--------	-----------------------------

**Rango de temperatura**

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento