
**NK10/12-TV-XL-L271**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación del cliente)
Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Propiedades de la jaula	Norma	
Clase de tolerancia	PN	Normal

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	10 mm	Bajo el diámetro del rodillo
$D$	17 mm	Diámetro exterior
$C$	12 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	5.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	5.500 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	940 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	29.500 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	29.000 1/min	Velocidad de referencia
$m$	10,29 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------







### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

G10X17X3	Anillo obturador
SD10X17X3	Anillo obturador 2

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido