
**HK1514-RS-AS1-L271** [↗](#)

## Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK..-RS-AS1, de una hilera, con jaula

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	14 mm	Anchura
$C_r$	7.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	9.800 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.210 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$m$	12 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

---

LR12X15X16,5

Anillos interiores LR apropiados

IR12X15X16-XL

Anillos interiores IR adecuados