
**HK2214-RS-AS1-L271** [↗](#)**Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK..-RS-AS1, de una hilera, con jaula

Información técnica**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	22 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	28 mm	Diámetro exterior
C	14 mm	Anchura
C_r	9.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	13.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.630 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	7.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	7.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
m	16,7 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Ver detalles del producto en Medias

13.11.2025, 01:25:26 WET

SCHAEFFLER

Información adicional

IR17X22X16-XL

Anillos interiores IR adecuados