

**HK2016-2RS-AS1-L271**

Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK...-2RS-AS1, de una hilera, con jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obtención de contacto en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	20 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	26 mm	Diámetro exterior
C_r	8.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	12.100 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.480 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	12.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	7.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$\approx m$	16,825 g	Peso

Medidas

C_1	16 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Ver detalles del producto en Medias

13.11.2025, 01:27:19 WET

SCHAEFFLER

Información adicional

LR17X20X16,5

Anillos interiores LR apropiados

IR17X20X16-XL

Anillos interiores IR adecuados