

**SL181896-E-TB-CN/3L**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing, SL1818..-E-TB full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	TB	Bearings with increased axial load capacity
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	480 mm	Diámetro del agujero
D	600 mm	Diámetro exterior
B	56 mm	Anchura
C_r	960.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.970.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	195.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	560 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	365 1/min	Velocidad de referencia
m	34,5 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \min}$	522 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \min}$	522 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	560 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{e \min}$	574,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de la ranura
E	574,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior







Medidas

r_{\min}	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	5 mm	Desplazamiento axial
d_1	522 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	560 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento