



FAG

BND2215-Z-Y-AL-D

Cuerpo de soporte

for bearings with cylindrical bore, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



| | | |
|-----|--------|---------------------|
| d 1 | 75 mm | Diámetro del eje |
| a | 285 mm | Longitud de la base |
| h 1 | 180 mm | Altura total |
| g 1 | 105 mm | Anchura total |
| g 5 | 110 mm | |
| ≈m | 15 kg | Peso |

**Medidas**

| | | |
|----------------|--------|--|
| | 45 ° | Chamfer angle |
| b | 85 mm | Anchura de la base |
| c | 35 mm | Height base foot |
| D | 130 mm | Outside Diameter |
| d _c | 81 mm | Chamfer diameter c |
| g | 45 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
| g ₃ | 55 mm | Locking collar width g3 |
| g ₄ | 44 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
| h | 90 mm | Distance shaft axis |
| k | 2 mm | Axial displacement |
| m | 225 mm | Distance fixing bore |
| n | 45 mm | Bore distance width |
| s | M16 | Tamaño de los tornillos de fijación |
| s ₂ | M6 | |
| s ₂ | 6 | Número de agujeros roscados |
| t | 155 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
| u | 20 mm | Anchura del agujero alargado |
| v | 28 mm | Lenght oblong hole |

Información adicional

| | |
|-------|-----------------------|
| 22215 | Referencia rodamiento |
|-------|-----------------------|

