

**SCE2816** [↗](#)

## Casquillo de agujas

Drawn cup needle roller bearings with open ends, to ABMA 18.2 - 1982, inch sizes

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Lubricante         | Sin |
| Agujero de engrase | Sin |
| Recubrimiento      | Sin |
| Obturaciones       | Sin |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|          |             |                                     |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| $F_w$    | 44,45 mm    | Bajo el diámetro del rodillo        |
| D        | 53,975 mm   | Diámetro exterior                   |
| C        | 25,4 mm     | Anchura                             |
| $C_r$    | 41.000 N    | Capacidad de carga dinámica, radial |
| $C_{0r}$ | 76.000 N    | Capacidad de carga estática, radial |
| $n_G$    | 5.800 1/min | Velocidad límite de rotación        |
| $m$      | 97,5 g      | Peso                                |

**Rango de temperatura**

|           |        |                                    |
|-----------|--------|------------------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{max}$ | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |