


**HK1522-ZW**

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin	
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	13.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	19.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.420 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	16.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	12.300 1/min	Velocidad de referencia
m	19,675 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura






T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

SD15X21X3	Anillo obturador
G15X21X3	Anillo obturador 2
LR12X15X22,5	Anillos interiores LR apropiados
IR12X15X22,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido