


**HK2538-ZW**

## Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	25 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	32 mm	Diámetro exterior
C	38 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	34.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	66.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	8.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	10.200 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	7.300 1/min	Velocidad de referencia
$m$	63,224 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

SD25X32X4	Anillo obturador
G25X32X4	Anillo obturador 2
LR20X25X38,5	Anillos interiores LR apropiados
IR20X25X38,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido