


**HK1622-ZW**

## Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin	
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	16 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	22 mm	Diámetro exterior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	13.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	19.400 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	2.360 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	15.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	11.700 1/min	Velocidad de referencia
$m$	20,775 g	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

**Rango de temperatura**

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

SD16X22X3	Anillo obturador
G16X22X3	Anillo obturador 2
IR12X16X22-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido