

**FAG****SNS3084-H-D**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, metric and inch size shaft diameters, for grease lubrication

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Material | D | Fundición de grafito esferoidal |
|----------|---|---------------------------------|

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| h ₁ | 715 mm | Altura del soporte |
| g | 400 mm | Anchura del soporte |
| a | 1.040 mm | Longitud de la base |
| ≈m | 526,8 kg | Peso |

Medidas

| | | |
|----------------|--------|---|
| c | 120 mm | Altura de la base |
| b | 360 mm | Anchura de la base |
| n ₂ | 220 mm | Agujero de base distancia 2 |
| D | 620 mm | Asiento del rodamiento |
| e | 30 mm | Desfase del centro |
| h | 360 mm | Altura del centro |
| k | 194 mm | Anchura del asiento del rodamiento |
| m | 870 mm | Agujero de base distancia 1 |
| s | M36 | Tamaño del tornillo fijación de la base |
| u | 42 mm | Anchura del agujero de base |
| v | 50 mm | Longitud del agujero de base |



