

**FAG****SNS3040-Z-D**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Material | D | Fundición de grafito esferoidal |
|----------|---|---------------------------------|

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| h ₁ | 375 mm | Altura del soporte |
| g | 260 mm | Anchura del soporte |
| a | 560 mm | Longitud de la base |
| ≈m | 97,4 kg | Peso |

Medidas

| | | |
|----------------|--------|---|
| c | 80 mm | Altura de la base |
| b | 210 mm | Anchura de la base |
| n ₂ | 120 mm | Agujero de base distancia 2 |
| D | 310 mm | Asiento del rodamiento |
| e | 10 mm | Desfase del centro |
| h | 190 mm | Altura del centro |
| k | 122 mm | Anchura del asiento del rodamiento |
| m | 480 mm | Agujero de base distancia 1 |
| s | M24 | Tamaño del tornillo fijación de la base |
| u | 28 mm | Anchura del agujero de base |
| v | 34 mm | Longitud del agujero de base |



