

**FAG****SNS3256-H-D**

## Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, metric and inch size shaft diameters, for grease lubrication

## Información técnica

## Variante de su producto actual

|          |   |                                 |
|----------|---|---------------------------------|
| Material | D | Fundición de grafito esferoidal |
|----------|---|---------------------------------|

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| h <sub>1</sub> | 591 mm   | Altura del soporte  |
| g              | 350 mm   | Anchura del soporte |
| a              | 830 mm   | Longitud de la base |
| ≈m             | 314,7 kg | Peso                |

## Medidas

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| c              | 110 mm | Altura de la base                       |
| b              | 310 mm | Anchura de la base                      |
| n <sub>2</sub> | 190 mm | Agujero de base distancia 2             |
| D              | 500 mm | Asiento del rodamiento                  |
| e              | 22 mm  | Desfase del centro                      |
| h              | 300 mm | Altura del centro                       |
| k              | 196 mm | Anchura del asiento del rodamiento      |
| m              | 710 mm | Agujero de base distancia 1             |
| s              | M36    | Tamaño del tornillo fijación de la base |
| u              | 42 mm  | Anchura del agujero de base             |
| v              | 50 mm  | Longitud del agujero de base            |



