

**HK2520-2RS**

## Casquillo de agujas

Caquillos de agujas HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	25 mm	Bajo el diámetro del rodillo
$D$	32 mm	Diámetro exterior
$C_r$	15.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	24.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	3.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$m$	30,78 g	Peso

## Medidas

$C_1$	20 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

LR20X25X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR20X25X20-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido