




203-XL-KRR-AH02 [↗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Rodamientos insertables 2...-KRR, anillo exterior cilíndrico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
--------------	-----	--------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	16,2 mm	Diámetro del agujero
D	40 mm	Diámetro exterior
B	18,3 mm	Anchura
C _r	9.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	4.750 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,08 kg	Peso

Medidas

D ₁	32,6 mm	Diámetro exterior obturación
C	12 mm	Ancho del anillo exterior
C ₂	12 mm	Anchura total de obturación
d ₁	24,2 mm	Rib diameter inner ring
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura







T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Factores de cálculo

f_0	13	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados